

Prestandadeklaration

Nr 60-4000X-13-07

1. Produkttypens unika identifikationskod

Foamit 60, cellglas, EN 13055-2:2004 samt kraven enligt med dess bilaga ZA

2. Produktens identifiering

40001 bulkvara, 40002 förpackad i storsäck

3. Avsett användningsändamål

Som lätt stenmaterial i byggverksamheter

4. Tillverkare

Uusioaines Oy, PL 120, 30101 Forssa, www.uusioaines.com, www.foamit.fi

5. Tillverkarens officiella representant

-

6. AVCP-klass

2+

7. DoP på basen av den harmoniserade produktstandarden

Den anmälda institutionen Inspecta Sertifiointi Oy nr 0416 har utfört den interna kvalitetsövervakningen på fabriken och utför den fortlöpande interna övervakningen på fabriken samt har utfärdat intyget 0416-CPR-6651-01 för uppfyllandet av kraven för fabriken interna kvalitetsövervakning.

8. DoP som baserar sig på ETA:n

-

9. Angivna prestanda

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|--|------------------------------------|
| Kornstorlek | 0-60 mm | EN 13055-2:2004 |
| Kornform | Bruten yta | |
| Otätad torr bulkdensitet | 210 Kg/m ³ (±15%) | |
| Krossmotstånd | >0,9 N/mm ² | |
| Vattenabsorption | NPD | |
| Kapilarisk vattenabsorptionskapacitet | NPD | |
| Infrysnings-smältningsbeständighet | NPD | |
| Renhet | Innehåller inte organiska substanser | |
| Upplösning av tungmetaller genom infiltrering | De upplösta mängderna är inte betydande för användningssyftena | |


NPD = No performance determined, egenskapen har inte fastställts för denna produkt

- 10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.**

Underteckningar på tillverkarens vägnar:

Lassi Julin, Verkställande direktör

Forssa 01.07.2013


.....
(underskrift)